

# FERDECO



## Charakterystyka techniczna:

KLASYFIKACJA	emulsja koloidalna
STAN FIZYCZNY	żel
ROZPUSZCZALNOŚĆ	w każdym stosunku
KOLOR	żółty
ZAPACH	charakterystyczny
pH	1

## Opakowanie

Wiaderko 10 kg

## Kod

013SC10

## Zastosowanie:

Spulchniacz kleisty: ekonomiczny i efektywny sposób usuwania rdzy lub kalminu. Powierzchnie, na których zastosowany został środek stanowią gotowy podkład pod proces polerowania, chromowania czy fosforowania.

## Dozowanie:

**SPRYSKIWANIE** (duże powierzchnie):

Nanosić środek na powierzchnię utlenioną przy pomocy odpowiedniego urządzenia, pokrywając ją warstwą o grubości ok. 1÷5mm. Pozostawić do działania, badając od czasu do czasu zmarszczenie powierzchni. Kiedy powierzchnia pozostanie oczyszczona należy spłukać ją pod bieżącą wodą.

**NANOSZENIE PRZY POMOCY ŚCIERECZKI** (małe powierzchnie):

Rozetrzeć na powierzchni warstwę o grubości max. 5mm, po czym postępować jak wyżej.

## Środki ostrożności:

Stosować okulary i rękawice ochronne. Stosować w pomieszczeniu przewiewnym.