

UNIVAX

**Charakterystyka techniczna:**

KLASYFIKACJA	roztwór niejoniczny
STAN FIZYCZNY	plyn
ROZPUSZCZALNOŚĆ	w każdym stosunku
KOLOR	matowy
ZAPACH	lawenda
pH	11

Opakowanie	Kod
Pojemnik 25 kg	205FT25
Cysterna 1000 Kg	205CT10

Zastosowanie:

Detergent płynny antystatyczny do mycia mechanicznego lub ręcznego wnętrza wagonów lub całości. Pozwala otrzymać wyjątkowe rezultaty w krótkim czasie. Nadaje mytym powierzchniom połysk i okresową odporność na pył atmosferyczny.

Dozowanie:

Stosować czysty lub rozcieńczony. Do powierzchni z laminatu i siedzeń stosować produkt rozcieńczony 5÷20%, pozostawić do działania na kilka minut po czym usunąć zabrudzenia przy pomocy gąbki lub szczotki z miękkim włosiem.

Do podłóg i przejść stosować rozcieńczony 1÷10% przy pomocy ścierki, pozostawić do wyschnięcia.

Środki ostrożności:

Nie używać produktu w mieszance z innymi. Należy stosować rękawice ochronne lub krem ochronny do rak. Nie rozpylać produktu, zraszać pod niskim ciśnieniem.